

05/2024

BIOESTATICO COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aditivo de combustible indicado para el control de contaminaciones microbianas asociadas al almacenamiento de carburantes.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

- Líquido transparente incoloro de olor característico.
- Densidad a 20 °C: 0,82 ± 0,01 g/mL.

CARACTERÍSTICAS

Tratamiento preventivo y de mantenimiento para depósitos de almacenamiento de carburantes, tanto fijos como móviles de la proliferación de contaminaciones microbianas asociadas tanto a la proporción de agua en el biodiésel presente en el combustible, como condensaciones internas en los mismos.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamiento preventivo:

La dosificación es 1 L por cada 1000 L de carburante. Usar cada vez que se llene el depósito de carburante o en su defecto aditivar el combustible que resta en la embarcación antes del invernaje.

En casos de afectación moderados o altos se requieren tratamientos adicionales:

- Para grados de afectación medios dosificar la dosis preventiva y esperar entre 48-72 horas para esperar a la emulsión de los lodos y trazas de agua. Actuar en los filtros y pre-filtros a medida que queden saturados.
- Para grados de afectación altos recomendamos primero realizar el vaciado del depósito y efectuar una limpieza en profundidad de éste. Posteriormente aplicar la dosis preventiva y actuar como en el caso anterior sobre los filtros y pre-filtros.

Tratamiento mantenimiento:

Para dosis de poca rotación utilizar 1 L por cada 5000 L de carburante cada 30 días. Para depósitos de alta rotación utilizar 1 L por cada 10000 L de carburante.

NORMAS DE MANIPULACIÓN

Consultar ficha de seguridad.
No mezclar productos químicos puros.