

11/2024

LIMPIADOR PARA TECA FASE 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto ácido diseñado para eliminar la suciedad atrasada, producida por la contaminación atmosférica y por efecto del medio salino, en cubiertas de teca y tablero marino.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

- Líquido transparente de color rojizo
- Densidad a 20°C: $1,06 \pm 0,01$ g/cm³
- pH 10%: $1,5 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza como limpiador de mantenimiento o como fase 2 en la limpieza de cubiertas de teca.
- Basado en ácidos inorgánicos y tensioactivos.
- Respeta las bandas de masilla de poliuretano.
- Ideal para trabajos de baldeo, limpieza y recuperación sobre cubiertas de teca y tablero marino.
- Dado el carácter ácido del producto, se recomienda impedir que el producto llegue a alcanzar metales débiles tales como aluminio o anodizados protegiéndoles con cinta, aplicando parafina o usando algún otro método protector.

INSTRUCCIONES DE USO

- Después de aplicar la FASE 1: Aplicar o baldear en la superficie puro o al 50%, después del aclarado de la fase 1. Realizar un aclarado final.
- Como fase única (Sin FASE 1): Se puede usar el Limpiador para teca fase 2 directamente sobre la madera, si ésta no está especialmente sucia o como mantenimiento general. Para ello, baldear y fregar con cepillo con el producto puro o al 50%. Aclarar con agua al terminar.

NORMAS DE MANIPULACIÓN

Consultar ficha de seguridad.
No mezclar productos químicos puros.